

3 BKR ND T

Triegis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| 1 - 3 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 - 3 sandarinimo forma | A forma |
| Kiaurymė | „T“ formos |
| Perjungimo kelias | 0°; 90° |
| Temperatūros diapazonas | Vanduo: nuo 0 °C iki + 150 °C Oras: nuo - 20 °C iki + 150 °C |
| Medžiaga | Žalvarinis korpusas Aliuminio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE |
| Paviršiaus apsauga | nikeliuotas |



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) |
|---------------|-----|------------------|--------------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND T | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND T | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND T | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND T | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND T | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND T | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND T | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis