


# 3 BKR ND T

Triegis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

**HANSA FLEX**

## Savybės

1 - 3 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 - 3 sandarinimo forma	A forma
Kiaurymė	„T“ formos
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūros diapazonas	Vanduo: nuo 0 °C iki + 150 °C Oras: nuo - 20 °C iki + 150 °C
Medžiaga	Žalvarinis korpusas Aliuminio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE
Paviršiaus apsauga	nikeliuotas



## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis