MF MG
Movinė skląstis

HANSA-FLEX

Savybės

1 + 2 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
Temperatūra min.	0 °C
Temperatūra max.	120 °C
Medžiaga	žalvaris OT 58, rankenėlė iš plieno



Nuoroda

Slėgio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperatūrai; esant aukštesnei temperatūrai reikia atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimą.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Darbinis slėgis (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1.1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1.1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2.1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – G1 + G2 = 1+2 jungčių sriegis

Gaminių variantai

MF VA	Movinė skląstis, nerūdijantysis plienas