ASK
Žarnų sąvarža

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	sliekinės srieginės sąvaržos
Konstrukcijos priedas	Šešiakampis varžtas su grioveliu
Norma	DIN 3017
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	cinkuotas

Prekė

Pavadinimas	Įtempimo diapazonas (mm)	Juostos plotis (mm)
ASK 08-12	8 - 12	9,0
ASK 10-16	10 - 16	9,0
ASK 12-20	12 - 20	9,0
ASK 16-25	16 - 25	12,0
ASK 20-32	20 - 32	12,0
ASK 25-40	25 - 40	12,0
ASK 35-50	35 - 50	12,0
ASK 40-60	40 - 60	12,0
ASK 50-70	50 - 70	12,0
ASK 60-80	60 - 80	12,0
ASK 70-90	70 - 90	12,0
ASK 80-100	80 - 100	12,0
ASK 90-110	90 - 110	12,0
ASK 100-120	100 - 120	12,0
ASK 110-130	110 - 130	12,0
ASK 120-140	120 - 140	12,0
ASK 130-150	130 - 150	12,0
ASK 140-160	140 - 160	12,0
ASK 150-170	150 - 170	12,0
ASK 160-180	160 - 180	12,0
ASK 170-190	170 - 190	12,0
ASK 180-200	180 - 200	12,0
ASK 190-210	190 - 210	12,0
ASK 200-220	200 - 220	12,0
ASK 210-230	210 - 230	12,0
ASK 220-240	220 - 240	12,0
ASK 230-250	230 - 250	12,0
ASK 240-260	240 - 260	12,0
ASK 250-270	250 - 270	12,0
ASK 260-280	260 - 280	12,0
ASK 270-290	270 - 290	12,0
ASK 280-300	280 - 300	12,0
ASK 290-310	290 - 310	12,0

Priedai

SCHRAUBENDR	Atsuktuvas, lankstomas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.