MRSS
Apkaba su šarnyriniais varžtais

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	siurbimo ir atbulinės eigos žarnoms
Konstrukcija	Sąvarža su šarnyriniais varžtais
Norma	panašiai kaip DIN 3017
Medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4301



Prekė

Pavadinimas	Įtempimo diapazonas (mm)	Juostos plotis (mm)	SW (mm)
MRSS 17-19	17 - 19	18,0	8
MRSS 19-21	19 - 21	18,0	8
MRSS 21-23	21 - 23	18,0	8
MRSS 23-25	23 - 25	18,0	8
MRSS 25-27	25 - 27	18,0	8
MRSS 27-29	27 - 29	18,0	8
MRSS 29-31	29 - 31	18,0	8
MRSS 31-34	31 - 34	18,0	8
MRSS 34-37	34 - 37	18,0	8
MRSS 37-40	37 - 40	18,0	8
MRSS 40-43	40 - 43	18,0	8
MRSS 43-47	43 - 47	20,0	10
MRSS 47-51	47 - 51	20,0	10
MRSS 51-55	51 - 55	20,0	10
MRSS 55-59	55 - 59	20,0	10
MRSS 59-63	59 - 63	20,0	10
MRSS 63-68	63 - 68	20,0	10
MRSS 68-73	68 - 73	25,0	13
MRSS 73-79	73 - 79	25,0	13
MRSS 79-85	79 - 85	25,0	13
MRSS 85-91	85 - 91	25,0	13
MRSS 91-97	91 - 97	25,0	13
MRSS 97-104	97 - 104	25,0	13
MRSS 104-112	104 - 112	25,0	13
MRSS 112-121	112 - 121	25,0	13
MRSS 121-130	121 - 130	25,0	13
MRSS 130-140	130 - 140	30,0	17
MRSS 140-150	140 - 150	30,0	17
MRSS 150-162	150 - 162	30,0	17
MRSS 162-174	162 - 174	30,0	17
MRSS 174-187	174 - 187	30,0	17
MRSS 187-200	187 - 200	30,0	17
MRSS 200-213	200 - 213	30,0	17
MRSS 213-226	213 - 226	30,0	17
MRSS 226-239	226 - 239	30,0	17
MRSS 239-252	239 - 252	30,0	17

Gaminių variantai

MRS	Apkaba su šarnyriniais varžtais, Plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.