NRS (12 mm)
Atraminė apkaba

Savybės

Taikymo sritis	Vamzdžių, žarnų ir kabelių pritvirtinimui
Konstrukcija	vamzdžio apkaba
Konstrukcijos priedas	su guminiu profiliu
Norma	DIN 3016
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	cinkuotas



Nuoroda

Guminis profilis slopina vibracijas, smūgius ir užkerta kelią subraižymams.

Prekė

Pavadinimas	mažiausias Ø (mm)	Juostos plotis (mm)	Kiaurymės Ø (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

Gaminių variantai

NRS W4 (12 mm)	Atraminė apkaba, chromnikelio plienas (1.4301)
NRS (9 mm)	Atraminė apkaba, Plienas
NRS (15 mm)	Atraminė apkaba, Plienas
NRS W4 (15 mm)	Atraminė apkaba, chromnikelio plienas (1.4301)
NRS (20 mm)	Atraminė apkaba, Plienas
NRS W4 (20 mm)	Atraminė apkaba, chromnikelio plienas (1.4301)
NRS (25 mm)	Atraminė apkaba, Plienas