

# NRS W4 (20 mm)

Atraminė apkaba

**HANSA FLEX**

## Savybės

Taikymo sritis	Vamzdžių, žarnų ir kabelių pritvirtinimui
Konstrukcija	vamzdžio apkaba
Konstrukcijos priedas	su guminiu profiliu
Norma	DIN 3016
Medžiaga	chromnikelio plienas (1.4301)



## Prekė

Pavadinimas	mažiausias Ø (mm)	Juostos plotis (mm)	Kiurymės Ø (mm)
NRS 10-20 W4	10	20,0	8,4
NRS 11-20 W4	11	20,0	8,4
NRS 12-20 W4	12	20,0	8,4
NRS 13-20 W4	13	20,0	8,4
NRS 14-20 W4	14	20,0	8,4
NRS 15-20 W4	15	20,0	8,4
NRS 16-20 W4	16	20,0	8,4
NRS 17-20 W4	17	20,0	8,4
NRS 18-20 W4	18	20,0	8,4
NRS 19-20 W4	19	20,0	8,4
NRS 20-20 W4	20	20,0	8,4
NRS 21-20 W4	21	20,0	8,4
NRS 22-20 W4	22	20,0	8,4
NRS 23-20 W4	23	20,0	8,4
NRS 24-20 W4	24	20,0	8,4
NRS 25-20 W4	25	20,0	8,4
NRS 26-20 W4	26	20,0	8,4
NRS 27-20 W4	27	20,0	8,4
NRS 28-20 W4	28	20,0	8,4
NRS 29-20 W4	29	20,0	8,4
NRS 30-20 W4	30	20,0	8,4
NRS 31-20 W4	31	20,0	8,4
NRS 32-20 W4	32	20,0	8,4
NRS 33-20 W4	33	20,0	8,4
NRS 34-20 W4	34	20,0	8,4
NRS 35-20 W4	35	20,0	8,4
NRS 36-20 W4	36	20,0	8,4
NRS 37-20 W4	37	20,0	8,4
NRS 38-20 W4	38	20,0	8,4
NRS 39-20 W4	39	20,0	8,4
NRS 40-20 W4	40	20,0	8,4
NRS 41-20 W4	41	20,0	8,4
NRS 42-20 W4	42	20,0	8,4
NRS 43-20 W4	43	20,0	8,4
NRS 44-20 W4	44	20,0	8,4
NRS 45-20 W4	45	20,0	8,4
NRS 46-20 W4	46	20,0	8,4
NRS 47-20 W4	47	20,0	8,4
NRS 48-20 W4	48	20,0	8,4
NRS 49-20 W4	49	20,0	8,4
NRS 50-20 W4	50	20,0	8,4

## Gaminių variantai

NRS (20 mm)	Atraminė apkaba, Plienas
NRS (9 mm)	Atraminė apkaba, Plienas
NRS (12 mm)	Atraminė apkaba, Plienas
NRS W4 (12 mm)	Atraminė apkaba, chromnikelio plienas (1.4301)
NRS (15 mm)	Atraminė apkaba, Plienas



Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

26.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# NRS W4 (20 mm)

Atraminė apkaba

**HANSA FLEX**

---