

NRS (25 mm)

Atraminė apkaba

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis Vamzdžių, žarnų ir kabelių pritvirtinimui

Konstrukcija vamzdžio apkaba

Konstrukcijos priedas su guminiu profiliu

Norma DIN 3016

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga cinkuotas



Nuoroda

Guminis profilis slopina vibracijas, smūgius ir užkerta kelią subraižymams.

Prekė

Pavadinimas	mažiausias Ø (mm)	Juostos plotis (mm)	Kiaurymės Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Gaminių variantai

NRS (9 mm) Atraminė apkaba, Plienas

NRS (12 mm) Atraminė apkaba, Plienas

NRS W4 (12 mm) Atraminė apkaba, chromnikelio plienas (1.4301)

NRS (15 mm) Atraminė apkaba, Plienas

NRS W4 (15 mm) Atraminė apkaba, chromnikelio plienas (1.4301)

NRS (20 mm) Atraminė apkaba, Plienas

NRS W4 (20 mm) Atraminė apkaba, chromnikelio plienas (1.4301)