


# SRS 0 PA

Vamzdžių apkaba, lengva serija

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	vamzdžio apkaba
Konstrukcijos priedas	sąvaržos vidus su rifliais
Serija	lengva
Norma	DIN 3015-1
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C
Medžiaga	poliamidas 6



## Aprašas

Rifliai apkabų viduje slopina smūgius ir vibraciją bei perima jėgas vamzdžio ašies kryptimi. Tarpas tarp dalių įtakoja vamzdžių įtempimą.

## užsakymo nuorodos

1 vienetas = 2 apkabos pusės

## Prekė

Pavadinimas	Vamzdžio išorinis Ø d2 (mm)	Vamzdžio išorinis Ø d2	Sąvaržos dydis	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

## Gaminių variantai

SRS 0 PP Vamzdžių apkaba, lengva serija, polipropilenas