

SRS 0 PP

Vamzdžių apkaba, lengva serija

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	vamzdžio apkaba
Konstrukcijos priedas	sąvaržos vidus su rifliais
Serija	lengva
Norma	DIN 3015-1
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	90 °C
Medžiaga	polipropilenas



Aprašas

Rifliai apkabų viduje slopina smūgius ir vibraciją bei perima jėgas vamzdžio ašies kryptimi. Tarpas tarp dalių įtakoja vamzdžių įtempimą.

užsakymo nuorodos

1 vienetas = 2 apkabos pusės

Prekė

Pavadinimas	Vamzdžio išorinis Ø d2 (mm)	Vamzdžio išorinis Ø d2	Sąvaržos dydis	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Gaminių variantai

SRS 0 PA Vamzdžių apkaba, lengva serija, poliamidas 6

papildoma dalis šiems gaminiams

A 0	A 0 grupės surinkimas
A 0 A	A 0 grupės struktūros surinkimas