


SRS 30-100 VG

Vamzdžių apkaba, sunki serija

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Konstrukcija | vieno vamzdžio apkaba |
| Konstrukcijos priedas | sąvaržos vidus su rifliais |
| Serija | sunki |
| Norma | DIN 3015-2 |
| Temperatūra min. | -50 °C |
| Temperatūra max. | 120 °C |
| Medžiaga | ištisinė gumelė Shore 64°/73° |



Aprašas

Rifliai apkabų viduje slopina smūgius ir vibraciją bei perima jėgas vamzdžio ašies kryptimi. Tarpas tarp dalių įtakoja vamzdžių įtempimą.

užsakymo nuorodos

1 vienetas = 2 apkabos pusės

Prekė

| Pavadinimas | Sąvaržos dydis | Vamzdžio išorinis Ø d2 (mm) | Vamzdžio išorinis Ø d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 3006 VG | 1 | 6,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3008 VG | 1 | 8,0 | 5/16" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3010 VG | 1 | 10,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3012 VG | 1 | 12,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3012.7 VG | 1 | 12,7 | 1/2" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3013.5 VG | 1 | 13,5 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3014 VG | 1 | 14,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3015 VG | 1 | 15,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3016 VG | 1 | 16,0 | 5/8" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3017.2 VG | 1 | 17,2 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3018 VG | 1 | 18,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 4019 VG | 2 | 19,0 | 3/4" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4020 VG | 2 | 20,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4021.3 VG | 2 | 21,3 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4022 VG | 2 | 22,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4023 VG | 2 | 23,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4025 VG | 2 | 25,0 | 1" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4026.9 VG | 2 | 26,9 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4028 VG | 2 | 28,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4030 VG | 2 | 30,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 5030 VG | 3 | 30,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5032 VG | 3 | 32,0 | 1.1/4" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5033.7 VG | 3 | 33,7 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5035 VG | 3 | 35,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5038 VG | 3 | 38,0 | 1.1/2" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5040 VG | 3 | 40,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5042 VG | 3 | 42,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 6038 VG | 4 | 38,0 | 1.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6040 VG | 4 | 40,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6042 VG | 4 | 42,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6045 VG | 4 | 45,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6048.3 VG | 4 | 48,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6050 VG | 4 | 50,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6051 VG | 4 | 51,0 | 2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6052 VG | 4 | 52,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6055 VG | 4 | 55,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6057 VG | 4 | 57,0 | 2.1/4" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6060.3 VG | 4 | 60,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6063 VG | 4 | 63,0 | 2.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6065 VG | 4 | 65,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6070 VG | 4 | 70,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |



Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

05.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 30-100 VG

Vamzdžių apkaba, sunki serija

HANSA FLEX

Gaminių variantai

| | |
|----------------------|---|
| SRS 30-100 AL | Vamzdžių apkaba, sunki serija, sąvaržos vidus su rifliais |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| SRS 30-100 PA | Vamzdžių apkaba, sunki serija, sąvaržos vidus su rifliais |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| SRS 30-100 PP | Vamzdžių apkaba, sunki serija, sąvaržos vidus su rifliais |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| SRS 30-100 PP G | Vamzdžių apkaba, sunki serija, sąvaržos vidus, lygus |
|------------------------|--|