

SRS AF D

Konstruktinis varžtas dvigubai vamzdžių apkabai

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Konstruktija | dviguboms vamzdžių apkaboms |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | Sąvaržos dydis | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-------------------|----------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|
| SRS AF 1 D | 1 | M 6 | M 6 | 34 | 20 | 16 | 11 |
| SRS AF 2 D | 2 | M 8 | M 8 | 33 | 20 | 16 | 12 |
| SRS AF 3 D | 3 | M 8 | M 8 | 45 | 30 | 16 | 12 |
| SRS AF 4 D | 4 | M 8 | M 8 | 50 | 35 | 16 | 12 |
| SRS AF 5 D | 5 | M 8 | M 8 | 62 | 47 | 16 | 12 |

Gaminių variantai

SRS AF D V4 Konstruktinis varžtas dvigubai vamzdžių apkabai, nerūdijantis plienas 1.4571

papildoma dalis šiems gaminiams

B A B grupės struktūros surinkimas