

K 41-14 - K 41-40

Redukcinė, jungiamoji srieginė jungtis

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	Sandūros tipas
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Redukcinės jungties srieginė jungtis
Gaminio forma	tiesus
Tiekimo apimtis	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu.
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = rakto dydis – d2, d3 = išoriniam vamzdžio skersmeniui

Gaminių variantai

K 420-31 - K 420-88 | sukamas antgalis, Plienas