

# K 42-05 - K 42-120

Įsukama srieginė jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | Sandūros tipas                        |
| <b>2 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| <b>2 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis                     |
| <b>Gaminio forma</b>       | tiesus                                |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | su užmetama veržle ir pjovimo žiedu   |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                               |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu             |



## Prekė

| Pavadinimas | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-05     | 6            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 14 |
| K 42-13     | 8            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 17 |
| K 42-21     | 10           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 19 |
| K 42-105    | 12           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 22 |
| K 42-107    | 6            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 14 |
| K 42-109    | 8            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 17 |
| K 42-120    | 10           | M 16 x 1,5 | 12        | 37         | 22         | 19 |

SW = rako dydis

## Gaminių variantai

K 420-31 - K 420-88 Įsukamas antgalis, Plienas