

# K 420-31 - K 420-88

Įsukamas antgalis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	Sandūros tipas
<b>Konstrukcija</b>	Įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 420-76</b>	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
<b>K 420-77</b>	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
<b>K 420-78</b>	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
<b>K 420-79</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
<b>K 420-80</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
<b>K 420-81</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
<b>K 420-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

<b>K 42-02 - K 42-106</b>	Įsukama srieginė jungtis, su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
<b>K 41-14 - K 41-40</b>	Redukcinė, jungiamoji srieginė jungtis, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu.
<b>K 46-12-1 / K 46-12-2</b>	Įsukamas antgalis su patikros jungtimi, Plienas