

# K 43-20 - K 43-94

Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>1 + 2 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis  |
| <b>1 + 2 sandarinimo forma</b> | Sandūros tipas   |
| <b>Konstrukcija</b>            | tvirtinimui prie pertvaros   |
| <b>Gaminio forma</b>           | 90° kampas   |
| <b>Tiekimo apimtis</b>         | su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu  |



## Prekė

| Pavadinimas    | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 43-20</b> | 15           | M 22 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 27 | 27 |
| <b>K 43-27</b> | 15           | M 26 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 32 | 27 |
| <b>K 43-31</b> | 18           | M 26 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 32 | 32 |
| <b>K 43-52</b> | 18           | M 22 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 27 | 32 |
| <b>K 43-68</b> | 10           | M 22 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 27 | 22 |
| <b>K 43-77</b> | 16           | M 22 x 1,5 | 25        | 52         | 42         | 19         | 27 | 27 |
| <b>K 43-94</b> | 15           | M 16 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 22 | 27 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

**K 430-17 - K 430-86** Įsukamo antgalio srieginė jungtis su pertvara, Plienas