

K 430-01 - K 430-72

Įsukamo antgalio srieginė jungtis su pertvara

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | Sandūros tipas |
| Konstrukcija | tvirtinimui prie pertvaros |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-01 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 38 | 12 |
| K 430-04 | 8 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 21 | 29 | 12 |
| K 430-08 | 10 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| K 430-09 | 10 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| K 430-16 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 |
| K 430-23 | 18 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 47 | 24 |
| K 430-55 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| K 430-56 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| K 430-72 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 45 | 19 |

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 43-01 - K 43-76 Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle