K 44-156 / K 44-162

Jungiamoji redukcinio įtaiso srieginė jungtis, „T“ formos

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	Sandūros tipas
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	tvirtinimui prie pertvaros
Gaminio forma	„T“ formos
Tiekimo apimtis	su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-156	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
K 44-162	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 440-105 / K 440-113	Jungiamasis antgalis, „T“ formos, Plienas