

# K 44-156 / K 44-162

Jungiamoji redukcinio įtaiso srieginė jungtis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	Sandūros tipas
<b>2 + 3 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	tvirtinimui prie pertvaros
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Tiekimo apimtis</b>	su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-156</b>	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
<b>K 44-162</b>	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

**K 440-105 / K 440-113** Jungiamasis antgalis, „T“ formos, Plienas