# K 44-164

Įsukama srieginė jungtis, patikros jungtis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | su srieginiu tarpikliu: prispaudimo ir apvalus sandarinimo žiedai |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **3 jungtis** | metrinis cilindrinis vidinis sriegis |
| **Konstrukcija** | tvirtinimui prie pertvaros |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Tiekimo apimtis** | su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-164** | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **K 440-115** | Įsukamas antgalis, „T“ formos, Plienas |