K 44-164

Įsukama srieginė jungtis, patikros jungtis

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	su srieginiu tarpikliu: prispaudimo ir apvalus sandarinimo žiedai
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
3 jungtis	metrinis cilindrinis vidinis sriegis
Konstrukcija	tvirtinimui prie pertvaros
Gaminio forma	„T“ formos
Tiekimo apimtis	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 440-115	Įsukamas antgalis, „T“ formos, Plienas