

# K 44-166

Įsukama srieginė jungtis, patikros jungtis „L“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	su srieginiu tarpikliu: prispaudimo ir apvalus sandarinimo žiedai
<b>2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis vidinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
<b>3 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>3 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su patikros jungtimi
<b>Gaminio forma</b>	„L“ formos
<b>Tiekimo apimtis</b>	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-166</b>	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

**K 440-116 / K440-117** Įsukamas antgalis, „L“ formos, Plienas