

K 44-166

Įsukama srieginė jungtis, patikros jungtis „L“ formos

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	su srieginiu tarpikliu: prispaudimo ir apvalus sandarinimo žiedai
2 jungtis	metrinis cilindrinis vidinis sriegis
2 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcijos priedas	su patikros jungtimi
Gaminio forma	„L“ formos
Tiekimo apimtis	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 440-116 / K440-117 Įsukamas antgalis, „L“ formos, Plienas