

# K 44-23

Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos

## Savybės

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>1 - 3 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis  |
| <b>1 - 3 sandarinimo forma</b> | Sandūros tipas   |
| <b>Gaminio forma</b>           | „T“ formos   |
| <b>Tiekimo apimtis</b>         | su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu  |



## Prekė

| Pavadinimas    | Ø d1<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 44-23</b> | 15           | M 22 x 1,5 | 24        | 42         | 42         | 64         | 19         | 27 | 27 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

**K 440-23** Jungiamasis antgalis, „T“ formos, Plienas