

# K 44-35 - K 44-66

Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>2 + 3 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	Sandūros tipas
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Tiekimo apimtis</b>	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-35</b>	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
<b>K 44-51</b>	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
<b>K 44-66</b>	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

**K 440-28 - K 440-47** Jungiamasis antgalis, „T“ formos, Plienas