

K 44-48

Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| 2 + 3 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | Sandūros tipas |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Tiekimo apimtis | su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu. |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-48 | 15 | 6 | 42 | 33 | 55 | 27 | 27 | 14 | 27 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 440-28 - K 440-47 Jungiamasis antgalis, „T“ formos, Plienas