

K 44-75 - K 44-169

Įsukama srieginė jungtis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | su srieginiu tarpikliu: prispaudimo ir apvalus sandarinimo žiedai |
| 2 + 3 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Tiekimo apimtis | su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-148 | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 14 |
| K 44-75 | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| K 44-139 | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 | 22 |
| K 44-140 | 8 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| K 44-158 | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 19 | 27 | 19 |
| K 44-169 | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 14 | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW = rakto dydis

Gminių variantai

K 440-52 / K 440-127 Įsukamas antgalis, „T“ formos, Plienas