# K 440-105 / K 440-113

Jungiamasis antgalis, „T“ formos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 - 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 - 3 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcijos priedas** | be kontrveržlės |
| **Konstrukcija** | tvirtinimui prie pertvaros |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-105** | 12 | - | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |
| **K 440-113** | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **K 44-156 / K 44-162** | Jungiamoji redukcinio įtaiso srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*