

K 440-116 / K440-117

Įsukamas antgalis, „L“ formos

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
3 sandarinimo forma	Sandūros tipas
Konstrukcija	su patikros jungtimi
Gaminio forma	„L“ formos
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 44-166	Įsukama srieginė jungtis, patikros jungtis „L“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu
-----------------	---