

K 440-116 / K440-117

Įsukamas antgalis, „L“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščio sandarinimo |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| 3 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 3 sandarinimo forma | Sandūros tipas |
| Konstrukcija | su patikros jungtimi |
| Gaminio forma | „L“ formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-116 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| K 440-117 | 16 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 44-166 Įsukama srieginė jungtis, patikros jungtis „L“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu