# K 440-17 - K 440-56

Jungiamasis antgalis, „T“ formos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 - 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 - 3 sandarinimo forma** | Sandūros tipas |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-17** | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| **K 440-41** | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 70 | 35 | 24 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **K 44-17 - K 44-77** | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu. |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*