

K 440-23

Jungiamasis antgalis, „T“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 - 3 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 - 3 sandarinimo forma | Sandūros tipas |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 - G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-23 | M 22 x 1,5 | 84 | 42 | 19 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

| | |
|---------|---|
| K 44-23 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| K 44-24 | Jungiamasis antgalis, „T“ formos, su kontrveržle apačioje |
| K 44-25 | Jungiamasis antgalis, „T“ formos, su kontrveržle kairėje |
| K 44-26 | Jungiamasis antgalis, „T“ formos, su kontrveržlėmis apačioje ir kairėje |
| K 44-27 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| K 44-30 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| K 44-31 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| K 44-44 | Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir užsukamu antgaliu |
| K 44-45 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu. |
| K 44-54 | Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, sandarinimo žiedu, kontrveržle ir užsukamu antgaliu |
| K 44-72 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| K 44-79 | Jungiamasis antgalis, „T“ formos, su kontrveržle |