K 440-26

Jungiamasis antgalis, srieginė jungtis su pertvara

Savybės

1 - 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 - 3 sandarinimo forma	Sandūros tipas
Konstrukcija	tvirtinimui prie pertvaros
Gaminio forma	„T“ formos
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 44-32 / K44-61	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle
K 44-46	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu.
K 47-21	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu, kontrveržle ir žarnos antgaliu
K 47-22	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu, kontrveržle ir žarnos antgaliu

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.