# K 440-26

Jungiamasis antgalis, srieginė jungtis su pertvara

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 - 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 - 3 sandarinimo forma** | Sandūros tipas |
| **Konstrukcija** | tvirtinimui prie pertvaros |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-26** | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 34 | 70 | 54 | 19 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **K 44-32 / K44-61** | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| **K 44-46** | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu. |
| **K 47-21** | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu, kontrveržle ir žarnos antgaliu |
| **K 47-22** | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu, kontrveržle ir žarnos antgaliu |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*