

K 440-28 - K 440-47

Jungiamasis antgalis, „T“ formos

Savybės

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| 2 + 3 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | Sandūros tipas |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-28 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-35 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-47 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

| | |
|------------------------------|--|
| K 44-35 - K 44-66 | Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| K 44-38 / K 44-82 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle |
| K 44-48 | Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu. |
| K 46-12-5 / K 46-12-9 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos su patikros jungtimi, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir patikros jungtimi |
| K 47-20 | Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas |