

# K 440-28 - K 440-47

## Jungiamasis antgalis, „T“ formos

### Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>2 + 3 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	Sandūros tipas
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-28</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
<b>K 440-35</b>	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
<b>K 440-47</b>	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = rakto dydis

### Gaminių variantai

<b>K 44-35 - K 44-66</b>	Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle
<b>K 44-38 / K 44-82</b>	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle
<b>K 44-48</b>	Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu.
<b>K 46-12-5 / K 46-12-9</b>	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos su patikros jungtimi, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir patikros jungtimi
<b>K 47-20</b>	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas