K 440-28 - K 440-47

Jungiamasis antgalis, „T“ formos

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	Sandūros tipas
Gaminio forma	„T“ formos
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 44-35 - K 44-66	Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle
K 44-38 / K 44-82	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle
K 44-48	Redukcinė jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos su patikros jungtimi, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir patikros jungtimi
K 47-20	Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.