K 440-55 - K 440-122

Įsukimo antgalis, „L“ formos

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	Sandūros tipas
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Gaminio forma	„L“ formos
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-55	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-76	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-77	8	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-99	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-108	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-95	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	32	17	17
K 440-104	10	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-111	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	40	17	14
K 440-122	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	24	24	38	17	14

Ø d2 / Ø d3 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 44-76 - K 44-160	Įsukama srieginė jungtis, „L“ formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, kontrveržle, prispaudimo žiedu ir apvaliu sandarinimo žiedu