

# K 450-02 - K 450-15

## Jungiamasis antgalis, kryžiaus formos

### Savybės

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 + 2 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| <b>1 + 2 sandarinimo forma</b> | Sandūros tipas                        |
| <b>3 jungtis</b>               | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| <b>3 sandarinimo forma</b>     | 24° vidinis kūgis                     |
| <b>Gaminio forma</b>           | "K" formos                            |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas                               |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu             |



### Prekė

| Pavadinimas     | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | G4         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 450-02</b> | 6            | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 18         | 27         | 70         | 42         | 24         | 19         |

SW = rakto dydis

### Gaminių variantai

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>K 45-03 / K 45-22</b> | Jungiamoji srieginė jungtis, kryžiaus formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir kontrveržle |
| <b>K 45-02</b>           | Jungiamoji srieginė jungtis, kryžiaus formos, su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu ir sandarinimo žiedu.             |