

K 46-1-50

Jungiamoji srieginė jungtis, patikros jungtis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------------|--|
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | Sandūros tipas |
| 3 jungtis | Vg 8 jungties sriegis |
| Konstrukcija | Jungiamoji srieginė jungtis |
| Konstrukcijos priedas | su patikros jungtimi |
| Gaminio forma | tiesus |
| Tiekimo apimtis | su užmetama veržle, sandarinimo žiedu ir kontrveržle, patikros jungtimi ir žarnos antgaliu |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | žarnos ID (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 46-1-50 | 13 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | G 1/8" -28 | 25 | 76 | 33 | 47 | 27 | 27 | 27 |

SW = rakto dydis