# K 46-1-50

Jungiamoji srieginė jungtis, patikros jungtis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | žarnos jungtis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | Sandūros tipas |
| **3 jungtis** | Vg 8 jungties sriegis |
| **Konstrukcija** | Jungiamoji srieginė jungtis |
| **Konstrukcijos priedas** | su patikros jungtimi |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **Tiekimo apimtis** | su užmetama veržle, sandarinimo žiedu ir kontrveržle, patikros jungtimi ir žarnos antgaliu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | žarnos ID (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-1-50** | 13 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | G 1/8" -28 | 25 | 76 | 33 | 47 | 27 | 27 | 27 |

SW = rakto dydis