K 46-12-3 - K 46-12-10

Srieginė jungtis, „T“ formos su patikros jungtis

Savybės

1 jungtis	matavimo jungtis M 16 x 1,5
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	su patikros jungtimi
Konstrukcijos priedas	su apsauginiu apvalkalu
Gaminio forma	„T“ formos
Tiekimo apimtis	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir patikros jungtimi
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

XRT	Redukcinio įtaiso srieginė jungtis, „T“ formos, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.