

# K 46-12-3 - K 46-12-10

Sriegtinė jungtis, „T“ formos su patikros jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	matavimo jungtis M 16 x 1,5
<b>2 + 3 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	su patikros jungtimi
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su apsauginiu apvalkalu
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Tiekimo apimtis</b>	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir patikros jungtimi
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-12-3</b>	10	60	60	14	19	17
<b>K 46-12-7</b>	15	100	66	19	27	17
<b>K 46-12-4</b>	12	64	62	17	22	17
<b>K 46-12-10</b>	8	58	59	12	17	17

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

**XRT** Redukcinio įtaiso sriegtinė jungtis, „T“ formos, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)