

# K 46-12-6

Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos su patikros jungtimi

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 1 jungtis             | metrinis cilindrinis išorinis sriegis  |
| 2 jungtis             | metrinis cilindrinis išorinis sriegis  |
| 3 jungtis             | metrinis cilindrinis išorinis sriegis  |
| Konstrukcija          | Jungiamoji srieginė jungtis  |
| Konstrukcijos priedas | su jungties patikros vožtuvu   |
| Gaminio forma         | „T“ formos   |
| Tiekimo apimtis       | su užmetama veržle, pjovimo žiedu, prispaudimo žiedu, sandarinimo žiedu ir patikros jungtimi |
| Medžiaga              | Plienas  |
| Paviršiaus apsauga    | padengtas galvaniniu būdu  |



## Prekė

| Pavadinimas | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 46-12-6   | 15           | M 22 x 1,5 | 24        | 50         | 42         | 62,5       | 19         | 27 | 27 | 17 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

K 440-39 Jungiamasis antgalis, Plienas