

K 46-4-21 - K 46-4-37

Įsukama srieginė jungtis su pertvara

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | tvirtinimui prie pertvaros |
| Gaminio forma | tiesus |
| Tiekimo apimtis | su užmetama veržle, pjovimo žiedu ir kontrveržle |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| K 46-4-21 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| K 46-4-22 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| K 46-4-34 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| K 46-4-37 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

K 460-4-19 - K 460-4-29 Įsukamo antgalio srieginė jungtis su pertvara, Plienas