

# K 46-1-35 / K 46-1-62

Įsukamas antgalis su pervara, patikros jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	Sandūros tipas
<b>3 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>Konstrukcija</b>	tvirtinimui prie pertvaros
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su patikros jungtimi
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Tiekimo apimtis</b>	su užmetama veržle, pjovimo žiedu, sandarinimo žiedu, kontrveržle ir patikros jungtimi
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-1-62</b>	12	M 22 x 1,5	25	65	35	47	27	22	27

SW = rakto dydis