# K 47-20

Jungiamoji srieginė jungtis, „T“ formos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | Sandūros tipas |
| **3 jungtis** | žarnos jungtis |
| **Konstrukcija** | tvirtinimui prie pertvaros |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | Ø d1 (mm) | žarnos ID (mm) | G1 | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 47-20** | 10 | 13 | M 22 x 1,5 | 25 | 77 | 33 | 33 | 27 | 27 | 19 | 27 |

SW = rakto dydis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **K 440-28 - K 440-47** | Jungiamasis antgalis, „T“ formos, Plienas |