


# FARBSPRITZ

Dažų purškimo žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	taikymas lakavimo srityje
<b>Ypatingi požymiai</b>	tvirta ilgai nenusidėvinti ypač lanksti
<b>Vidinis sluoksnis</b>	EPDM (lygus)
<b>Įdėklas</b>	itin tamprus dirbtinio siūlo tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	EPDM (lygus)
<b>Spalva</b>	žalia
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	vandenyje tirpūs dažai gėlas ir jūros vanduo ketoniniai tirpikliai ir įvairūs chemikalai sintetiniai dervos dažai ir poliesterio lakai šarmai rūgštys



## Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sieneles storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0