

FARBSPRITZ

Dažų purškimo žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taikymo sritis | taikymas lakavimo srityje |
| Ypatingi požymiai | tvirta ilgai nenusidėvinti ypač lanksti |
| Vidinis sluoksnis | EPDM (lygus) |
| Įdėklas | itin tamprus dirbtinio siūlo tinklelio įdėklas |
| Išorinis sluoksnis | EPDM (lygus) |
| Spalva | žalia |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiagos | vandenyje tirpūs dažai gėlas ir jūros vanduo ketoniniai tirpikliai ir įvairūs chemikalai sintetiniai dervos dažai ir poliesterio lakai šarmai rūgštys |



Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sieneles storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| FARBSPRITZ 06-3.5 | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 |
| FARBSPRITZ 09-3.5 | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 |
| FARBSPRITZ 11-4 | 11 | 19 | 4,0 | 20,0 |