

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	kompresoriams, esant sunkioms darbo sąlygoms kalnakasyboje akmenų skaldyklose, aukštuminiams ir giluminiams darbams, laivų statyklose, degalinėse žemo slėgio srityse
<b>Ypatingi požymiai</b>	elektrinė varža R mažesnė nei 10.000.000 omų be LABS, tirpiklių ir tepalo
<b>Norma</b>	DIN 20018, EN ISO 2398
<b>Vidinis sluoksnis</b>	NBR
<b>Įdėklas</b>	sintetinio siūlo apypinas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	NBR
<b>Spalva</b>	juoda su mėlynomis juostomis
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo suslėgtas oras su alyvos lašeliais



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sieneles storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125